



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0500_ UA-Profil 50/40/2 galvanizat_2013-03-07

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

U/40/48,8/40- EN 14195

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Profil Knauf UA 50

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Profile ale structurii metalice pentru sistemele de gips-carton

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

Richter System GmbH&Co.KG

Flughafenstrasse 10, D-64347 Griesheim, Germania

Tel:+596155876-333; Fax: +596155876-240; e-mail: technik@richtersystem.com

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

SC Knauf Gips SRL

City Gate Building-South Tower; Piața Presei Libere;

Nr. 3-5; Et. 4; Sector 1 013702 Bucuresti;

Tel.: +40 21 650 0040 Fax: +40 21 650 0048

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:
Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuat de producător.

9. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Clasa de reacție la foc	A1	(SR) EN 14195:2005/AC:2006
Rezistența la încovoiere δ	250 N/mm ²	(SR) EN 14195:2005/AC:2006
Substanțe periculoase - SP	PND	(SR) EN 14195:2005/AC:2006

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le respectă produsul: **Nu este relevant**

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. Ing. Sav Vlăduț
Coordonator Tehnic
Knauf Gips Romania

Aghiresu, jud. Cluj, 01.07.2013



Savlod



Richter System GmbH&Co.KG
Flughafenstrasse 10
D-64347 Griesheim, Germania

13

Nr. 0500_ UA-Profil 50/40/2 galvanizat_2013-03-07

(SR) EN 14195:2005/AC:2006

U/40/48,8/40

Profile ale structurii metalice pentru sistemele de gips-carton

Clasa de reacție la foc: A1

Rezistența la încovoiere δ : 250 N/mm²

Substanțe periculoase - SP: PND