

R18IW3-0 | Cheie de impact cu acumulator 18 V și 3 viteze



- Motorul puternic de 18 V dezvoltă un cuplu de 400 Nm, ideal pentru strângerea/îndepărtarea rapidă a dispozitivelor de fixare de mare capacitate
- Mecanismul de impact permite aplicarea unui cuplu ridicat cu un recul minim transmis prin mâner
- Becul LED cu trei fascicule elimină umbrele de pe biți și șuruburi chiar și în zonele întunecoase
- Cele 3 trepte de viteză asigură un plus de control și versatilitate
- Modul 1: 0 - 2.100 rpm pentru lucrări de precizie
- Modul 2: 0 - 2.500 rpm pentru un plus de control care ajută la prevenirea deteriorării dispozitivelor de fixare și a materialelor
- Modul 3: 0 - 2.900 rpm pentru performanță maximă pentru cele mai dificile aplicații

Charger included?	Nu
Cuplu maxim (Nm)	400
Furnizat în	Recyclable Carton
Greutate cu acumulator (kg)	2
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3.0
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3.0
Nivel presiune zgomot (dB(A))	100.5
Nivel putere zgomot (dB(A))	111.5
Nr. de acumulatori furnizați	0
Power	18V
Rată de impact (ipm)	0-3200
Torque settings	180/240/400
Turația la mersul în gol (rpm)	0-2900
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	2100
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	2500
Turație în gol - treapta 3 (rpm)	2900
Vibration impact screwing [m/s ²]	14.3
Vibration impact screwing uncertainty [m/s ²]	1.5
Weight [without battery] [Kg]	1.6