



## EXPERT MUR INTERIOR

**Descriere:**

Vopsea pentru pereti, acrilica, mata cu o excelenta calitate, pe baza de apa.

**Utilizare:**

Interior

Pereti si tavane.

Camere de zi,dormitoare, bai etc.

Ideal pentru pereti asezati in zonele de trafic cum ar fi living, zona scarilor, etc.

**Caracteristici:**

Usor de aplicat. Rezultatul final este uniform, fara dungi. Putere mare de acoperire. Protectie de lunga durata la uzura, pete si rezistenta mare la frecare. Impotriva petelor si sarurilor. Perfect lavabil: sareala si petele nu lasa nicio urma, vopseala, culoarea si luciu ramanand intacte. Izoleaza petele de nicotina, apa. Fara mirosi. Este prietenoasa cu mediul, fara solventi. Reteta contine poliuretan si compusi inovativi pentru a respinge apa, lasand un film de vopsea rezistent la uzura si pete.

**Date tehnice:**

(pentru baza alba)

- Compozitie:
  - rasina: polivinil acetat in dispersie  
(16 - 21 % continut de rasina)
  - pigment: white: rutile titanium dioxid
  - solvent: apa
- Continut de solide in greutate: 55 %  $\pm$  2
- Viscozitate: 120 – 130 Krebs unitati la 25°C
- Densitate: alb: 1,36  $\pm$  0,05 la 20°C
  - culori: 1,40
  - 30 micron
- Grosimea filmului uscat: 300 micron a filmului de vopsea proaspata aplicata
- Grosime maxima in ud: Mat. 3 – 6 % (Glossmeter Gardner 60°)
- Grad de luciu: poate fi aplicat pe suprafete cu maxim 5 % umiditate
- Capacitatea de transfer de apa: 7 mm cu aparatul Erichsen pe o placuta metalica de 0,3 mm dupa 7 zile de uscare la 23°C si 50 % R.H.  
EU limit value for this product (cat. A/a): 75 g/l (2007),  
30 g/l (2010). Acest produs contine maxim 3 g/l.
- Flexibilitatea firului:
- C.O.V.:



## EXPERT MUR INTERIOR

### Date practice:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| - Ambalaj:                | 10 l si 5 l, 2.5L, 1L: alb + culori                            |
| - Depozitarea:            | Ferit de inghet, cel putin 2 ani in ambalaj original nedeschis |
| - Aparitia in masa:       | vopsea semilichida   |
| - Aparitia in film uscat: | mat cu aspect catifelat  |
| - Culori:                 | conform cartelei de culori                                     |
| - Unelte:                 | pensula, trafalet  |
| - Dilutie:                | 5 – 10 % cu apa la primul strat,                               |
| - Curatarea uneltelor:    | cu apa   |
| - Conditii de aplicare:   | a nu se aplica la temperaturi < +8°C si la umiditati excesive  |
| - Suprafata de acoperire: | ± 12m <sup>2</sup> /l per strat                                |
| - Timp de uscare:         | 1 h la 23°C si 50 % R.H.                                       |
| - Revopsire:              | dupa 5 h   |

### Pregatirea suprafetei

Caramizi, ciment si beton: spalati si indepartati praful. Daca este cazul umpeti fisurile cu un produs adekvat. Aplicati un strat de amorsa Levis Expert Mur & Plafond. Daca suprafata nu este aderenta utilizati Levis Isoprism in loc de Levis Primer Mur & Plafond.

Vopsele vechi: daca vopseaua este in conditie buna nu este nevoie de amorsa. Daca este necesar se acopera fisurile cu un produs adekvat. In caz de exfolieri, eliminati particulele neaderente. Eliminati praful, degresati si curatati cu apa amoniacala (9 parti apa si 1 parte amoniac). Suportul trebuie sa ramana curat, fara praf si uscat. Se aplica un strat de fixare de Levis Isoprism. Se aplica 2 straturi de Levis Mur Interior.

### Informatii de securitate

Evitat contactul cu pielea si ochii. Nu lasati la indemana copiilor. A nu se arunca in canalizare. Pentru mai multe detalii consultati fisa de securitate.