



Den Braven

Fisa tehnica



Den Braven Spray Retus Universal Spray retus vopsea decorativa



Descrierea Produsului

Spray retus vopsea decorativa de calitate superioara, pentru acoperirea suprafetelor tratate si netratate, din lemn, metal, aluminiu, sticla, piatra si diverse tipuri de plastic. Nuante diferite, in culori standard RAL. A se consulta Ghidul de culori Super Color din retelele de magazine ale partenerilor nostri.

Beneficii

- Acoperire excelenta
- Culoare rezistenta si stralucire de durata
- Corecteaza zgarieturile si este rezistenta la uzura
- Excelenta stabilitate pe verticala
- Rezistenta la substantele chimice si la influenta factorilor de vreme

Aplicatii

Pentru aplicatii casnice si hobby, la interior si exterior.

Metoda de lucru

Tubul trebuie sa fie aclimatizat la temperatura camerei. Temperatura optima de aplicare este intre +15°C si +25°C grade Celsius. Inainte de utilizare, agitati tubul timp de 2 minute, apoi pulverizati pe un o suprafata mica. Distanta fata de suprafata tratata va fi de aproximativ 25-30 de centimetri. Consum specific: in functie de tipul de suprafata, numarul de straturi de vopsea si de culoare (a se vedea caseta tehnica).

Informatii suplimentare

| | | |
|--|-----------------|----------------------|
| Baza | | Acrylic resin |
| Consum | | 1,25 to 1,75 m2 |
| Reaplicare strat dupa ore | | Approximately 1 hour |
| Rezistenta la inghet in timpul transportului | | Up to -15°C |
| Rezistenta la temperatura | | Up to +110°C |
| Temperatura de aplicare | | +5°C to +25°C |
| Timp de intarire | complete drying | Approximately 1 hour |
| Timp de taiere | dust dry | 5-10 minutes |

Acestea sunt valori tipice

Limitari

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata, fara urme de uleiuri sau grasimi. Indepartati stratul vechi si degradat de vopsea, curatati de rugina, sablati suprafata si aplicati un strat de Primer Super Color. Dupa uscarea grundului, sablati suprafata (granulatie de 600). Se recomanda protejarea cu banda de mascare a suprafetelor ce nu se vor vopsi. Testati in prealabil compatibilitatea culorii, intr-un loc mai putin vizibil.

Se poate vopsi

Aplicati vopseaua in mai multe straturi subtiri. Inainte de aplicarea urmatorului strat, agitati din nou tubul. Dupa folosire, curatati duza (intoarceti tubul cu susul in jos si tineti duza apasata aproximativ 5 secunde). Timpul de uscare depinde de temperatura mediului, de umiditatea aerului si de grosimea stratului de lac aplicat.

Curatare

Culori

- RAL 8017 (Brown de ciocolată)
- Alb Mat
- RAL 8011 (Nut Brown)
- RAL 1023 (Traffic Yellow)



Den Braven

Fisa tehnica

Better
results
through
Knowledge

Den Braven Spray Retus Universal Spray retus vopsea decorativa

- RAL 3005 (Wine Red)
- RAL 6001 (Emerald Green)
- RAL 7035 (Light Grey)
- RAL 3020 (Traffic Red)
- RAL 6018 (Yellow Green)
- Negru Mat
- RAL 9010 (Pure White)
- RAL 5005 (Signal Blue)
- RAL 3003 (Ruby Red)
- RAL 9005 (Negru cu jet)
- RAL 3011 (Brown Red)
- RAL 7011 (Iron Grey)
- RAL 5015 (Sky Blue)

greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.

Ambalare

- Tub
- Tube

*Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii
Produs*

Termen de valabilitate

Depozitati la temperaturi intre +5°C si +25°C. Termenul de valabilitate al produsului este de 10 ani de la data fabricatiei, daca este stocat conform recomandarilor, in ambalajul original nedesigilat.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Den Braven garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio