



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Xtreme spray epoxidic alb

XTREME SPRAY EPOXIDIC ALB

1. Descrierea produsului:

Lacul epoxidic creează un strat dur cu luciu puternic, rezistent la zgârieturi. Nu conține compuși și substanțe de plumb și crom care afectează stratul de ozon.

2. Proprietăți:

Culoare:	alb
Timpul de uscare la 20°C:	aproximativ 10 de minute (depinde de tipul de substrat, grosimea vopselei umede aplicate și temperatură)
Grosimea peliculei după uscare:	aproximativ 20 μm (un strat)
Acoperire:	1,5 - 2 m ² /400 ml într-un singur strat
Număr recomandat de straturi:	2 – 3

3. Utilizare:

Lacul epoxidic este conceput pentru lăcuirea decorativă și de protecție a suprafețelor emailate și ceramice. Este indicat la vopsirea și renovarea aparatelor de uz casnic, căzi, chiuvete, frigidere etc.

4. Instrucțiuni de utilizare:

4.1 Prepararea suprafețelor:

Suprafețele care urmează să fie vopsite trebuie curățate și degresate cu DRAGON Acetonă tehnică.

4.2 Temperatura de lucru:

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +18°C până la +25°C (temperatura aerului și a elementelor vopsite).

4.3 Recomandări:

Protejați suprafețele care nu trebuie vopsite. Înainte de folosire agitați bine recipientul timp de un minut astfel încât bila de metal din interior să amestece în mod omogen produsul. În timpul aplicării țineți sprayul la 30 de cm față de suprafața pe care doriți să o vopsiți. Aplicați două sau trei straturi subțiri „în cruce” la intervale de câteva minute. Durata de uscare a unui singur strat este de aproximativ 10 minute. Timpul total de uscare depinde de grosimea totală a acoperirii și de condițiile actuale la aplicarea vopselei. Curățați butonul sprayului după folosire întorcând sprayul în jos și apăsând butonul timp de 2 secunde.

4.4 Limitări și observații:

Înainte de utilizare, testați pe o suprafață mică. Capacul indică culoarea apropiată de cea a vopselei. Obiectele mari se vor vopsi cu mai multe spray-uri din același lot de producție.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Xtreme spray epoxidic alb

5. Ambalaje și cantități:

Cod produs	Capacitate	Tip ambalaj
DLE400BI/PL-BG-LT-RO-UA	400 ml	Recipient sub presiune

6. Perioadă de valabilitate:

5 ani.

7. Observații:

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +0°C până la +30°C
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Alte observații:

În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific.
A se folosi în aer liber sau într-un spațiu bine ventilat.

Acest amestec îndeplinește criteriile pentru clasificarea ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, modificând și abrogând directivele 67/548 / CEE și 1999 / 45 / CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, prin urmare, a fost pregătită o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea , autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, care modifică Directiva 1999/45 / CE și abrogă Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și Directiva Directiva 76/769 / CEE și a Comisiei 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE și 2000/21 / CE modificată.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

