

Banda Adeziva de Mascare 60°C



Descriere generala:

Este o banda adeziva pe suport de hartie adezivata cu cauciuc sintetic (hot melt).
Proprietetile produsului sunt testate conform: AFERA 4006 (ASTM D 3652)
AFERA 4004, AFERA 4005, AFERA 4001, PSTC-1, PSTC-6.

Aplicatii:

Este utilizata in general pentru aplicatii de mascare in timpul vopsirii, zugravelilor si aplicatii de uz casnic.

Caracteristici:

- ideala pentru mascare in timpul vopsirii
- inalta performanta, folosita in constructii
- economica
- rezistenta termica pana la 60°C
- excelenta pentru aplicatii exterioare
- rezistenta la apa, umiditate (igrasie) si solventi
- dupa dezlipirea benzii adezivul nu ramane pe suport
- are aderența buna la o varietate de substraturi

Performante:

- Aderența la suport: 14,1 g/mm
- Aderența la otel: 4,5 N/25mm
- Alungirea: 9%
- Rezistenta termica: 60°C
- Rezistenta la intindere: 65 N/25mm
- Grosimea: 0,12mm
- Greutatea suportului: 60 g/mp
- Tack-ul: 4 cm

Disponibilitati:

- Culoarea: alb
- latime: 12mm, 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm, 100mm
- lungime: 45m

Ambalare si Stocare:

Eficiența și performanțele produsului pot fi afectate de condițiile de depozitare, de aceea produsul trebuie depozitat în spații uscate și bine aerisite la o temperatură de 20°C. Trebuie evitată expunerea îndelungată la razele soarelui.