


FISA PRODUS-TERMOBLOC T30

SR EN 771-1:2011



Descriere produs: Element de zidarie din argila arsa, cu goluri verticale, tip LD, clasa I.

Domeniu de utilizare: Realizarea peretilor exteriori si interiori, portanti si neportanti, protejati. Nu sunt destinate utilizarii cu mortar subtire.

Certificare pentru controlul productiei:	1823-DPC-740/0060-12
Dimensiuni(mm):	
-L / l / h	290x240x188
Clasa de toleranta:	T1+
Procent de goluri:	46-48%
Paralelism fete de asezare,mm max.	4
Planeitate fete de asezare,mm max.	5
Densitate aparenta,kg/dm³:	≤1000 D2
Absorbția de apa,%:	16-18
Rezistenta minima la compresiune,N/mm²:	12,0
Reactia la foc:	Clasa A1
Coefficient de difuzie a vaporilor de apa,μ :	5/10
Conductivitatea termica la 10⁰C, λ_{10dry},W/mK	0,238
Aderenta	
-rezistenta medie initiala la forfecare,N/mm ²	0,28
-rezistenta caracteristica la forfecare,N/mm ²	0,22
Conditii de aspect:	
-fisuri pe fetele vazute,fara goluri	max.1/buc
-fisuri pe fetele cu goluri	sa nu apara grupate sistematic,iar conditia de rezistenta la compresiune sa fie asigurata
-stirbituri la muchii si colturi	max.6/buc, fara sa se ajunga la goluri
Necesar m³ zidarie	68 buc.
Necesar m² zidarie(grosime 30cm)	20 buc.
Greutate informative,kg/buc.	10,500