

DENUMIREA PRODUSULUI

Jeger Patină decorativă Perlată

DESCRIEREA PRODUSULUI

Patina decorativă Perlată este un efect decorativ semitransparent pentru pereți. Conferă o nuanță perlată delicată suprafeței pictate, luminând interioarele.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Efectul este destinat aplicării pe pereți în interior. Recomandat în special pentru toate tipurile de "tușe" decorative. Patina poate fi aplicată pe tencuială, beton, piatră, plăci de gips, plăci din lemn și pe toate substraturile portante.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Suprafața trebuie să fie uscată, curată și rezistentă. Îndepărtați orice strat deteriorat de vopsea (de ex. exfoliat sau crăpat). Reparați defectele cu un chit sau masă de șpaclu adecvate și șlefuiți. Curățați suprafețele vopsite anterior de orice contaminare care poate reduce aderența vopselei, de ex. praf, pete de grăsime, rugină, ciuperci și mușgai.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Amestecați bine produsul înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați cu alte produse.
- ✓ Nu diluați cu apă.

APLICAREA PRODUSULUI

Unelte: burete, pensulă sau trafalet

Aplicați patina cu o pensulă, un trafalet sau un burete folosind metoda "umed pe umed" și lăsați să se usuce timp de 3 ore. După acest timp, aplicați un al doilea strat pentru a mări efectul. Aplicați la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Lăsați să se usuce timp de aproximativ 4 ore. Spălați uneltele cu apă caldă după terminarea lucrului.

Notă: Este recomandat ca înainte de a picta întreaga suprafață dorită, să testați Patina pe o parte abia vizibilă a suprafeței care urmează să fie decorată.

TIMPUL DE USCARE

La o temperatură de +23°C și 50% umiditate relativă, produsul se usucă după 2-4 ore, aplicați următorul strat după acest timp. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația deficitară prelungesc timpul de uscare.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 14.10.2022

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

EFICIENȚA PRODUSULUI

Până la 8 m²/L. Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de grosimea acesteia, de numărul de straturi, de metoda de aplicare și de experiența meseriașului.

PERIOADA DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației

AMBALAREA PRODUSULUI

0,75 L

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu vărsați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de condițiile atmosferice. Temperatura de depozitare și transport este cuprinsă între +5°C și +25°C. Data de expirare și numărul de lot: a se vedea pe ambalaj.

SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul conține tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroximetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dionă și un amestec post-reacțiune de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona și 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) și 1,2-benzoizotiazolin-3-ona. Poate provoca reacții alergice. Dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Evitați inhalarea vaporilor sau a ceții. Lucrați în încăperi bine ventilate. Folosiți echipamente de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșuri marcate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale. Limita de COV (Cat. A/e/FW) în ambalaj 130g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 45 g/l de COV.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 14.10.2022

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl