



Jeger Loft Beton este o masă decorativă care conferă suprafețelor aspectul de beton industrial nefinisat. Produsul este conceput pentru aplicarea pe pereți, blaturi de lucru, băi și dușuri.

**O poți face
chiar tu,
într-o singură zi!**

**Doar
3 pași**

**Doar 2
unelte:**




1 Aplicați Amorsa corespunzătoare



Cu ajutorul unui trafalet, aplicați **Jeger Amorsă** pentru produse decorative pe un perete uscat, fără praf și fără grăsimi (conform instrucțiunilor de pe ambalaj) și lăsați să se usuce timp de aproximativ 2 ore. Alegeți **Jeger Primer Loft Beton** corespunzătoare substratului avut: pentru plăci ceramice și blaturi sau pentru pardoseli din ciment sau ceramice. Utilizați **Jeger Primer Nivelare** blaturi de lucru și plăci ceramice pentru a uniformiza rosturile și neregularitățile mari. Lăsați să se usuce timp de 4 ore.

2 Aplicați Jeger Loft Beton cu o gletieră



Amestecați bine **Jeger Loft Beton**. Nu diluați cu apă. Nu amestecați cu alte produse. Alegeți modalitatea de aplicare preferată - Într-o singură nuanță: Aplicați un strat subțire de grosimea granulației produsului și apoi neteziți ușor. Lăsați să se usuce timp de 4 ore. După uscarea primului strat, aplicați încă un strat, în același mod și apoi neteziți ușor. Lăsați să se usuce timp de 4 ore. - În două nuanțe: Aplicați un strat subțire de grosimea granulației produsului și apoi neteziți ușor. Lăsați să se usuce timp de 4 ore. După uscarea primului strat, aplicați din nou culoarea mai închisă în secțiuni mici și imediat aplicați culoarea mai deschisă punctat în zonele selectate, astfel încât să puteți combina nuanțele, folosind tehnica "umed pe umed". Aplicați cu mișcări verticale, de sus în jos. Continuați în același mod tot peretele. Aplicați la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Lăsați să se usuce timp de aprox. 12 ore.

3 Protejați cu Lac



Aplicați **Jeger Protector Loft Beton** mat pentru pereți sau **Jeger Protector Loft Beton** pentru pardoseli, băi și blaturi de masă sau **Jeger Protector Loft Beton 2K** pe suprafața uscată cu ajutorul unui trafalet. Spălați uneltele în apă caldă când terminați de vopsit.

Notă: Atunci când se utilizează mai multe ambalaje de produs, înainte de aplicare amestecați produsul într-un recipient mai mare pentru a preveni diferențele de nuanță a culorii (separat atunci când se utilizează două culori). Înainte de a vopsi întreaga suprafață, verificați rezultatul pe o suprafață mică. Produsul este destinat utilizării în interior. Nu utilizați pe pardoseli și în încăperi industriale sau în încăperi supuse unei utilizări intense.

☎ 0758 871 110

Vom răspunde cu plăcere
la orice întrebare
(Luni-Vineri: 8 - 18)

±6 Eficiență dintr-un
ambalaj de 2 l*
m²

*Eficiența produsului depinde de structura
și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite,
de grosimea acesteia, de numărul de straturi,
de metoda de aplicare și de experiența meseriașului.

FABRICAT ÎN POLONIA

jeger.com