



FIȘĂ DATE PRODUS / FIȘĂ TEHNICĂ  
HIGH TACK ADEZIV DE CONTACT PENTRU MONTAJ CU LIPICI SPRAY

**DESCRIERE PRODUS**

Adeziv aerosol pentru montaj profesional, cu fixare rapidă, cu prindere inițială solidă. Pentru reparare, asamblare și tapițare vehicule, modele și uz casnic. Aderență suprafețe lipite cu viteză excepțională și rezistență ridicată. Creează un rost durabil, flexibil și etanș

- BENEFICII / AVANTAJE**
- Adeziv pentru asamblare de contact, profesional, cu fixare rapidă, aerosol cu fixare inițială solidă, pentru fixare materiale de beton, metale, ceramică, cărămidă, piatră, lemn, spumă sau tapițerie.
  - Control facil aplicare
  - Universală
  - Asigură o acoperire uniformă
  - Creează un rost durabil
  - Prezintă o duză cu jet reglabil cu unghi de pulverizare reglabil
  - Eficient



**APLICARE / UTILIZARE**

Produsul este destinat lipirii materialelor de beton, metalice, ceramice, de cărămidă, piatră, lemn, spumă, tapițerie. Se folosește și pentru lipirea materialelor de carton, plută, piele, cauciuc și de materiale din lemn, beton, ceramică, etc. Nu se folosește pentru lipire PVC, EPS, XPS, PE, PP, PTFE flexibile.



**METODĂ DE UTILIZARE**

Pasul 1: Părțile care se vor lipi trebuie curățate temeinic, degresate și dacă este posibil, alinate.  
Pasul 2: Agitați bine produsul înainte de utilizare.  
Pasul 3: Aplicați adezivul menținând recipientul într-un unghi de 70 grade și la o distanță de 15 - 20 cm de suprafața lipită.  
Pasul 4: Aplicați adezivul pe substrat și elementul lipit.  
Pasul 5: Așteptați aproximativ 5 minute pentru ca solventul să se evaporeze (în funcție de temperatura și umiditatea aerului, această durată se poate modifica).  
Pasul 6: Apăsăți ferm elementele lipite.



- CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE**
1. Pentru a ajusta direcția fluxului (vertical sau orizontal) pe suprafețele ce vor fi lipite, răsucți valva mică din fața dozatorului.
  2. Înainte de utilizare, verificați efectul adezivului asupra suprafețelor lipite.
  3. Suprafețele trebuie să fie uscate.
  4. Când lipiți pe suprafețe de beton, îndepărtați resturile și reziduurile vechi de vopsea.
  5. Efectuați orice lucrări la temperaturi (15±25)°C.
  6. Curățați instrumentele murdare și petele proaspete cu gazolină.
  7. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 h.
  8. Pentru a preveni blocarea duzei de pulverizare, întoarceți recipientul cu susul în jos la sfârșitul fiecărei utilizări și apăsați duza până când reziduurile de lipici sunt îndepărtate de pe supapă.

**RESTRIȚII LA UTILIZARE**

⚠ Utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care este destinat și modul în care urmează să fie utilizat poate duce la pericol pentru viață sau sănătate.

**DEPOZITARE TRANSPORT**

Transport și depozitare în poziție verticală în ambalajul original la temperatura camerei (5÷25)°C. A se feri de razele soarelui. Ferește-te de frig. A se proteja de umiditate.

**MĂSURI DE PRECAUȚIE**

În timpul activității și după încheierea acesteia, camera trebuie aerisită bine până dispare mirosul caracteristic.

| DATE TEHNICE:                          |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Stare fizică                           | Lichid                        |
| Culoare                                | Incolor                       |
| Miros                                  | Caracteristică                |
| Vâscozitatea cinematică                | Nu există date                |
| Densitatea                             | ~0,95 g/cm³ la 20°C           |
| Tip produs                             | Pe bază de solvent            |
| Culoare rost/inveli după uscare        | incolor                       |
| Rezistență absolută                    | ~24 h                         |
| Tip fixare                             | Elastic                       |
| Consistență                            | aerosol                       |
| Performanță/Eficiență/Randament/Efect* | Depinde de tipul substratului |
| Aplicabilitate                         | interior sau exterior         |

| AMBALAJ DISPONIBIL  |               |                                  |           |                       |                  |                          |
|---------------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Cod produs          | Cod EAN       | Versiune limbă                   | Gramatica | Tip ambalaj           | Cantitate pachet | Perioada de valabilitate |
| DHTSGMKK400/AE/EB11 | 5903649089373 | CZ,SK,HU,RO,BG,SI,HR,SR,MK,AL,GR | 400 ml    | metal tub cu aerosoli | 6                | 24                       |

CERTIFICARE

PRODUSE COMPLEMENTARE

**NOTE**

Produsul îndeplinește criteriile de clasificare ca produs periculos conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European și Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, prin care se modifică și se abrogă Directivele 67/548/CEE și

1999/45/CE și se modifică Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006.

S-a întocmit fișa de date de securitate pentru produs conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice (REACH), stabilind o Agenție Europeană pentru Produse Chimice, modificând Directiva 1999/45/CE și abrogând Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1488/94 precum și Directiva Consiliului 76/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE, așa cum au fost modificate.

DATA ACTUALIZĂRII

2025-04-03

CONTACTAȚI-NE

Informațiile din acest document, precum și întreaga documentație pe hârtie și digitală, au la bază informațiile și experiența noastră. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile sau inexactitățile determinate de modificările tehnologice sau testările efectuate între data eliberării documentului și data achiziției produsului. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în formulările produsului.