



DWE6423

ro 125MM RANDOM ORBIT SANDER

Avantaje

- Motorul de 280W cu viteza variabila intre 7,000 - 12,000 orbite/minut asigura viteza de slefuire ideala pentru toate materialele
- ro Low vibration allowing for extended usage without fatigue
- ro Built in dust extraction port allowing direct connection to dust extractor, or DEWALT AirLock system
- Suprafetele de prindere sunt texturate si asigura maximum de confort si control in timpul utilizarii
- Garnitura de protectie a intrerupatorului protejeaza impotriva prafului
- Sistemul de control al finisarii controleaza viteza talerului si micsoreaza defectele la suprafata care apar la inceputul aplicatiilor
- Rulmenti cu bile 100% metalici si etanseizati asigura uneltei o durata lunga de viata
- Designul compact al manerului permite utilizarea cu o singura mana a uneltei
- Utilizeaza hartie abraziva cu velcro pentru o fixare buna si o inlocuire rapida

Dotare standard

- Sac din material textil cu duze extractoare integrate

Specificatii	
Putere nominala	280 W
Putere debitata	120 W
Orbite / minut	8,000 - 12,000 opm
Dimensiune orbita	2.6 mm
Dimensiune hartie	125 mm
Dimensiune taler	
Greutate	1.28 kg
Lungime	170 mm
Inaltime	140 mm

Specificatii	
Vibratie mana/ brat	2.5 m/s ²
Aproximativ K 1 (Vibratii)	1.5 m/s ²
Intensitate sonora	80 dB(A)
Aproximativ K 1 (Sunet)	3 dB(A)
Intensitate acustica	91 dB(A)
Aproximativ K 2 (Sunet)	3 dB(A)
Viteza banda	
Dimensiune banda	
Dimensiune de slefuire	