




FIȘĂ DATE PRODUS / FIȘĂ TEHNICĂ
ADEZIV POWER MULTIFUNCȚIONAL

DESCRIERE PRODUS

Un adeziv polimer de înaltă performanță cu o gamă largă de aplicații pentru fixare rapidă și durabilă. Dovedit în utilizare și ușor de folosit. Creează resturi foarte durabile, flexibile și rezistente la apă și învechire.

BENEFICII / AVANTAJE

- Universală
- Pe bază de polimeri
- Cu un spectru larg de aplicații
- Incolor
- Impermeabil
- Fixare excelentă
- Flexibil
- Repozitionabil
- Rezistent la vibrații
- Timpul de lipire inițial al adezivului este: 1 h



APLICARE / UTILIZARE

Fabricat pentru lipire: polistiren, ceramică, sticlă, lemn, plută, piele, hârtie. Nu lipește materialele plastice: PP, PE, PTFE.



METODĂ DE UTILIZARE

- Pasul 1: Îndepărtați reziduurile vechi de vopsea.
Pasul 2: Curățați bine elementele, îndepărtați praful și degresați-le cu alcool tehnic.
Pasul 3: Suprafețele trebuie să se potrivească cât mai mult posibil.
Pasul 4: Aplicați adezivul în puncte sau dungi pe substrat sau pe elementul care este lipit.
Pasul 5: Așteptați aproximativ 60 sec.
Pasul 6: Alăsturați elementele lipite și apăsați-le pentru aproximativ 30 sec.
Pasul 7: După finalizarea procesului de lipire, sigilați bine ambalajul adezivului.

CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Cel puțin una dintre suprafețele lipite trebuie să fie poroasă.
2. Verificați efectul adezivului asupra pieselor pe care doriți să le lipiți, înainte de aplicare.
3. Efectuați orice lucrări la temperaturi (10÷30)°C.
4. Categoria de temperatură a lucrărilor implică temperatura aerului, substratului și articolelor lipite.
5. Nu lipiți pe suporturi umede și umede și la umiditate ridicată a aerului.
6. Curățați instrumentele murdare și petele proaspete cu spirt denaturat.
7. Îndepărtați murdăria uscată, mecanic.
8. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 h.

RESTRIȚII LA UTILIZARE

- ⊘ Nu este potrivit pentru utilizare pe suprafețe care vin în contact direct cu alimentele.

DEPOZITARE TRANSPORT


A se păstra și a se transporta la temperaturi cuprinse între (5÷30)°C.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Respectați metoda de utilizare și notele de pe ambalaj.
Utilizați departe de foc, cu o ventilație eficientă.
În timpul lucrărilor și după finalizarea acestora, încăperea trebuie aerisită bine, până când mirosul caracteristic dispare.

DATE TEHNICE:

Stare fizică	Lichid vâcos
Culoare	Incolor până pâois
Miros	Alcoolic
Vâscozitatea cinematică	> 20,5 mm ² /s la 40°C
Densitatea	0,92 ± 0,05 g/cm ³ la 20°C
Tip produs	Pe bază de PVA
Culoare rost/inveliș după uscare	Incolor
Durată inițială de întărire/uscare a rostului/invelișului	1 h
Rezistență absolută	24 h
Tip fixare	Elastic
Consistență	Lichid cu un grad ridicat de vâscozitate
Performanță/Eficiență/Randament/Efect*	4-6 m ² /l în funcție de tipul și gradul de absorbție al suprafeței.
Aplicabilitate	interior sau exterior



AMBALAJ DISPONIBIL

CERTIFICARE

- NU SE APLICĂ

PRODUSE COMPLEMENTARE

NOTE

Produsul **îndeplinește criteriile de clasificare ca produs periculos** conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European și Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, prin care se modifică și se abrogă Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE și se modifică Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006.

S-a întocmit **fișa de date de securitate** pentru produs conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice (REACH), stabilind o Agenție Europeană pentru Produse Chimice, modificând Directiva 1999/45/CE și abrogând Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1488/94 precum și Directiva Consiliului 76/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE, așa cum au fost modificate.

DATA ACTUALIZĂRII

2025-04-03

CONTACTAȚI-NE

Informațiile din acest document, precum și întreaga documentație pe hârtie și digitală, au la bază informațiile și experiența noastră. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile sau incorectele determinate de modificările tehnologice sau testările efectuate între data eliberării documentului și data achiziției produsului. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări formalelor produsului.