

Sika MaxTack®

SOLUȚIA PERFECTĂ PENTRU LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI FINISAJE ÎN CASĂ

Sika MaxTack® este un adeziv de contact instant, pe bază de apă, cu proprietăți excelente de aderență.

Acest adeziv super-puternic cu utilizări multiple lipesc aproape orice de orice, fără a mai avea nevoie de cuie și șuruburi, putând fi folosit în orice lucrare de reparație DIY (do it yourself).



Avantajele Sika MaxTack®

- ▲ Lipire puternică instantanee
- ▲ Aderență maximă
- ▲ Aderență puternică și de durată
- ▲ Poate fi aplicat atât la interior cât și la exterior - acoperit
- ▲ Foarte curat, sigur și ușor de aplicat
- ▲ Ideal pentru straturi suport diverse: lemn, mortar, beton, fibrociment, aluminiu anodizat, PVC rigid, plăci ceramice, polistiren, substraturi vopsite



Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică actualizată a produsului înainte de utilizare.

Mod de aplicare

Pregătirea suprafeței:

- ▲ Suprafețele trebuie să fie curate, sănătoase, uscate, omogene, fără pete de grăsimi, praf sau alte particule friabile.
- ▲ Straturile friabile de vopsea, lapte de ciment sau particulele slab aderente trebuie îndepărtate înainte de aplicare.




Pregătirea cartușului

- 1 Tăiați cartușul deasupra semnului trasat.
- 2 Înșurubați vârful.
- 3 Tăiați vârful la mărimea dorită.
- 4 Inserați cartușul în pistolul de aplicare și începeți aplicarea.



Aplicarea

În puncte pentru a compensa neregularitățile suportului



Şerpuț pentru suprafețe mari



Liniar pentru suprafețe înguste



Lipirea

- ▲ Imediat după aplicarea Sika MaxTack® poziționați corespunzător componentele de lipit și presați-le bine.
- ▲ Dacă este necesar, componentele pot fi reposiționate în primele 5 minute de la aplicare.
- ▲ Este posibil ca elementele grele să aibă nevoie de susținere sau fixare temporară în primele 48 ore.
- ▲ După 48 ore adezivul este întărit în totalitate.
- ▲ Pentru o aderență optimă unul din cele două substraturi trebuie să fie poros sau absorbant.

