



Fișă tehnică (exemplu generic)

- **Tip:** distanțier tip pană reglabil (one-piece cu clemă integrată)
- **Material:** plastic rezistent (PP)
- **Interval ajustabil:** 1 mm – 5 mm (uneori 1–3 mm sau 1–10 mm, în funcție de model)
- **Compatibilitate plăci:** grosime 3–22 mm
- **Ambalare:** pachete de 50–200 bucăți
- **Reutilizabilitate:** permite dezasamblare și reutilizare
- **Avantaje:**
 - Reglaj fin al rostului între 1–5 mm
 - Previne denivelările significant
 - Ușor de aplicat – cleva integrate permite ajustare rapidă

Instrucțiuni de montaj

1. **Prepararea substrate**
 - Curăță stratul de praful și impurități.
 - Aplică adeziv conform instrucțiunilor producătorului.
2. **Aplicarea plăcilor**
 - Așază placa A, apoi placa B adiacentă.
3. **Inserarea distanțierului**
 - Introdu pană/reglabil între plăci la margine.
 - Asigură-ți că cleva este poziționată corect la punctul de contact între plăci.
4. **Reglajul rostului**
 - Apăsă ușor cu mâna sau aerisitor special până la grosimea dorită.
 - Sistemul menține placa la nivel față de vecine, prevenind denivelarea.
5. **Uscare adeziv**
 - Lasă adezivul să se întărească complet (minim 24h, conform producătorului).
6. **Demontaj**
 - După uscare, trage cu atenție pană pentru a o scoate.
 - În majoritatea cazurilor sistemul rămâne intact, fără să influențeze rosturile.
7. **Chituire rosturi**

- Efectuează şpacuirea rosturilor conform recomandărilor adezivului/chitului.
-

Sfaturi utile

- Testează sistemul pe 2–3 panouri înainte de utilizare totală.
- Confirmă pe fişă toleranţa modelelor – unele sunt 1–3 mm, altele 1–5 mm.
- Pentru plăci mari/groase, foloseşte modele XL sau cu reglare mai mare.
- Înainte de demontare, verifică dacă adezivul e complet întărit (sfârşit de zi sau a doua zi).
- Păstrează-le curat – pot fi reutilizate eficient dacă sunt nr.