

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**

În conformitate cu anexa III din Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (privind comercializarea produselor pentru construcții)

**Nr. 2802**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** Feinputz A (EN 998-1 GP CSII), a se vedea ambalajul/eticheta produsului.

**2. Utilizarea preconizată:** mortar uscat, pe bază de var și ciment, utilizat ca tencuială fină (tinci) pentru exterior.

**3. Fabricant:** Lasselsberger-Knauf Kft., Ungaria, 8200 Veszprem, Házgyári ut. 9, Pf. : 1723;  
tel: 0036.88 590.540, fax: 0036.88 590.555

**4. Reprezentant autorizat:** S.C.Lasselsberger-Knauf s.r.l., România, 550076 Sibiu, str. Săliște nr. 2,  
tel:0269.209017, fax: 0269.206016; e-mail:office@lb-knauf.ro

**5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului:** 4

**6a. Standard armonizat:** SR EN 998-1:2016 / Lasselsberger-Knauf Kft., TVB: 07/2006-EN 998-1.

**6b. Document de evaluare european:** nu este cazul.

**7. Performanța declarată:**


Caracteristici esențiale	Performanța	Specificații tehnice armonizate
Rezistența la compresiune (N/mm <sup>2</sup> )	CSII	EN 998-1:2016
Coeficientul de absorbție a apei (kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0.5</sup> ))	WI	EN 998-1:2016
Permeabilitatea la vaporii de apă (μ)	5/35	EN 998-1:2016
Conductivitatea termică (λ, W/mK)	0,89	EN 998-1:2016
Densitatea aparentă (kg/m <sup>3</sup> )	1800	EN 998-1:2016
Aderența (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,2	EN 998-1:2016
Clasa de performanță privind reacția la foc	A1	EN 998-1:2016

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Veszprém, 25.06.2013

Director general  
**Veit Tamás**

  
(semnătură)

**LASSELSBERGER-KNAUF**  
Építőipari Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári u. 9.