

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ CONFORM REGULAMENT UE 305/2011 RO**

Nr. 25

<b>1. Cod unic de identificare al produsului-tip</b>	Panou sandwich autoportant, izolant, cu ambele fețe de tablă metalică, miez de poliuretanic rigid, cu 5 nervuri de rigidizare, grosime 40 mm <b>TOP ROOF C5 40</b>
<b>2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)</b>	<b>Acoperișuri și placarea acoperișurilor</b>
<b>3. Fabricant</b>	<b>S.C TOPANEL PRODUCTION PANELS S.A.</b> Str. Uzinei nr. 63, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, România Tel: 0250-773377, Fax: 0250-773030; Web: <a href="http://www.topanel.ro">www.topanel.ro</a>
<b>4. Reprezentant autorizat:</b>	n/a
<b>5. Standard armonizat:</b>	<b>SR EN 14509:2013</b>
<b>Organism (organisme) notificat(e)</b>	n/a
<b>6. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței</b>	<b>Sistemul 4</b>
<b>7. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:</b>	n/a

**8. Performanța (performanțe) declarată (declarate):**

Caracteristici esențiale: (a se vedea Nota 1)		Performanța (a se vedea Nota 2)	Specificațiile tehnice armonizate (a se vedea Nota 3)
Rezistență la forfecare ( $f_{cv}$ )	MPa	0,1705	SR EN 14509:2013, Anexa A, pct. A3
Rezistență la compresiune ( $\delta_{10}$ )	MPa	0,1345	SR EN 14509:2013, Anexa A, pct. A2; SR EN 826:1998
Rezistență la tracțiune transversală pe panou ( $f_{ct}$ )	> 0,018 MPa	0,118	SR EN 14509:2013, Anexa A, pct. A1; SR EN 1607+AC:1999
Conductivitatea termică ( $\lambda_{10}$ )	W/mK	0,0228	SR EN 14509:2013, Anexa A, pct. A10; SR EN 12667:2002
Rezistență termică ( $R_{10}$ )	m <sup>2</sup> K/W	1,27	SR EN 14509:2013, Anexa A, pct. A10; SR EN 12667:2002
Permeabilitate la vapori de apă	-	„Satisfacă” (impermeabil)	SR EN 14509:2013, Pct. 5.2.8
Durabilitate	-	„Satisfacă”	SR EN 14509:2013, Pct. 5.2.3.1
Reacție la foc	-	NPD	-
Rezistența la foc	-	NPD	-

Note referitoare la tabel:

1. Coloana 1 cuprinde lista caracteristicilor esențiale, astfel cum sunt stabilite în specificațiile tehnice armonizate pentru utilizarea preconizată sau utilizările preconizate indicate la punctul 3 de mai sus;

2. Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1 și cu respectarea cerințelor de la articolul 6, coloana 2 cuprinde performanța declarată, exprimată pe niveluri, clase sau descrieri, în ceea ce privește caracteristicile esențiale corespunzătoare. Acronimul „NPD” (nicio performanță determinată) se utilizează în cazul în care nu se declară niciun fel de performanță;

3. Pentru fiecare caracteristică esențială enumerată în coloana 1, coloana 3 cuprinde: (a) referința datată a standardului armonizat corespunzător și, dacă este relevant, numărul de referință al documentației tehnice specifice sau adecvate utilizate; sau (b) referința datată a documentului de evaluare european corespunzător, după caz, și numărul de referință al evaluării tehnice europene utilizate.

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

Locul emiterii documentului: Rm. Valcea, Romania

Data emiterii documentului: 08.11.2019 / Data ultimei modificari a documentului: 01.11.2015

Denumire beneficiar:	<b>ARABESQUE SRL</b>
Nr. stivă:	<b>53308-53330</b>
Data fabricației:	<b>28.11.2018</b>

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
Departament Calitate si Mediu  
Panou Otilia