

Specificații tehnice

DCS334		
Tensiune	V_{cc}	18
Tip		1
Tip acumulatori		Li-Ion
Turație în gol	min^{-1}	0-3200
Lungimea cursei	mm	26
Adâncime de tăiere în:		
lemn	mm	135
aluminu	mm	25
oțel	mm	10
Capacitate de înclinare (s/d)	°	0-45
Greutate (fără acumulator)	kg	2,1
Valorile totale ale zgomotului și ale vibrațiilor (suma vectorială a tre EN62841-2-11:		
L_{PA} (nivel presiune sonoră emisă)	dB(A)	84
L_{WA} (nivel putere sonoră)	dB(A)	95
K (marjă pentru nivelul sonor dat)	dB(A)	3
În timpul tăierii plăcilor		
Mâner		
Valoarea emisiilor de vibrații $a_{h,B} =$	m/s^2	7,0
Marjă K =	m/s^2	1,5
Valoarea emisiilor de vibrații $a_{h,B} =$	m/s^2	—
Marjă K =	m/s^2	—
Când tăiați plăci metalice		
Mâner		
Valoarea emisiilor de vibrații $a_{h,M} =$	m/s^2	5,8
Marjă K =	m/s^2	1,5
Cap		
Valoarea emisiilor de vibrații $a_{h,M} =$	m/s^2	—
Marjă K =	m/s^2	—