FISA TEHNICA PLACAJ TEGO

Pentru lucrari de exterior gr.18mm

Numar copie : 1

Caracteristici , descriere :

1. DESCRIERE :

Este un produs alcatuit din straturi suprapuse de furnire tehnice cu tipul de incleiere **I 100** (STAS 8518/86)- WBP- obtinut din straturi alternative de furnire tehnice de plop .

2. CLASIFICARE :

- **TIP F** – placaj cu fete acoperite cu film fenolic culoare maro inchis, cu greutatea de 120 g/mp
- adeziv fenolic incorporat la suprapunerea straturilor de furnire 115-120 kg/mc
- greutate specifica 554 kg/mc
- Caracteristici fizico-mecanice – Conform STAS –7004-1994

3.DIMENSIUNI FABRICATE :

grosime:	nr.straturi :
– 8mm	**5**
-12mm	**7**
-18mm	9
-21 mm	11

- fomat **(Lxl) : 2500 x 1250 mm**
- abateri de limita: g = - 8 mm + **0,3 / - 0,5 mm**
  -12 mm + **0,4 / - 0,6 mm**
  - 18 mm + **0,5 / -0,7 mm**
  -21 mm + **0,5 / - 0,7 mm**

4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE :

Denumire caracteristici :		Conditii de admisibilitate:
- umiditate %		**8- 10**
- coeziune interna N / mmp		**1,5**
- rezistenta la incovoiere (N/mmp)	- longitudinal	45 / umed
	- transversal	40 / umed

Rezistenta la turnare: 35-40 turnari in conditii de utilizare decofrol dupa fiecare turnare.

-marginile vopsite impotriva umezelii

5. LIVRARE : Se livreaza paletizat – pachetizat.

S.C. Romply Merops SRL
Laborator de testare a calitatii

SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPLY MEROPS S.R.L. BUCUREȘTI-ROMÂNIA