

FISA TEHNICA

Solutia de curatare LP163/93

Numele produsului: LP163/93

Domeniul de utilizare: Inaintea discurilor de polisat / Cutitelor de razuire
(Masini de prelucrarea canturilor)

Utilizare: Se pulverizeaza pe partea superioara si inferioara a zonei marginilor piesei.
Serveste la indepartarea solutiilor de separare si dizolva
resturile de adezivi, racirea ruloului de cant si fugului de adeziv.
In afara de aceasta se potriveste raza ruloului de cant la aspectul suprafetei
reperului.

Proprietati fizice/chimice:

- Forma: Lichid
- Culoare: Rosu
- Miros: Caracteristic
- Temp. de aprindere: 425 °C
Produsul nu este autoinflamabil.
> 65 °C
< 21 °C
- Punct/Domeniu de fierbere: inferior 3,5 Vol %
- Punct de aprindere: superior 15,0 Vol %
- Limite de explozie: Produsul nu este exploziv. (Posibil formarea de amestecuri
de vapori / aer)

- Densitate: 0,81 g/cm³ (la 20°C)

Compozitie: Amestecuri din etanol

Butoaie disponibile (Litri): 30|200|1000

Indicatii de siguranta:

- Transport: Clasa 3, VG II
- Nr.tarifului vamal: 38140090
- Depozitare: Recipientele se pastreaza inchise ermetic. A se depozita la rece si uscat.
- Eliminare: Conform reglementarilor oficiale sau ambalajelor returnabile

- ✓ Consum redus (<1 litru per
Duza fina pentru 5000 metri liniari)
- ✓ Adaptate la rulourile de canturi si adezivii
corespunzatori uzantelor comerciale

- ✓ Finisaj de calitate
- ✓ Materii prime de calitate
- ✓ Nu este daunator mediului
inconjurator si sanatatii