

DENUMIREA PRODUSULUI

Jeger Galassia

DESCRIEREA PRODUSULUI

Jeger Galassia este o vopsea structurală decorativă cu un ușor luciu metalic și o structură distinctă.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Efectul este destinat să fie aplicat pe pereți în interior.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Substratul trebuie să fie uscat, curat și rezistent. Îndepărtați orice strat deteriorat de vopsea anterior aplicată (de ex. exfoliat sau crăpat). Reparați defectele cu un chit sau masă de șpacu adecvate și șlefuiți. Suprafețele trebuie curățate de orice impurități care împiedică aderența vopselei, de exemplu, praf, pete de grăsime, rugină, ciuperci și mușci. Aplicați Primer Galassia pe un perete curat, uscat, fără praf și degresat (conform instrucțiunilor de pe ambalaj). Lăsați să se usuce aproximativ 2 ore.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Amestecați bine produsul înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați cu alte produse.
- ✓ Nu diluați cu apă.

APLICAREA PRODUSULUI

Unelte: trafalet și pensulă pentru efecte decorative

2a. Aplicați pe perete cu ajutorul unei pensule pentru efecte decorative. Întindeți vopseaua pe perete cu mișcări lungi și neregulate în diferite direcții, evitând dungile paralele. Nu frecați în mod excesiv. Remediați eventualele spații ratate. Aplicați vopseaua în etape, câte 2-3 m² pe rând. Lăsați să se usuce timp de aproximativ 4 ore.

2b. Aplicați primul strat subțire, cu un trafalet din microfibră și periați ușor cu o pensulă. Lăsați să se usuce aproximativ 2 ore. Aplicați al doilea strat cu o pensulă de efecte decorative folosind mișcări încrucișate. Aplicați vopseaua în etape, câte 2-3 m² pe rând. Lăsați să se usuce aproximativ 4 ore. Aplicați la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Spălați uneltele cu apă caldă după utilizare.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 05.12.2024

Notă: Dacă trebuie să folosiți mai mult de un pachet de produs, amestecați conținutul tuturor pachetelor într-un recipient mai mare înainte de aplicare, pentru a preveni diferențele de nuanță a culorii. Înainte de a vopsi întreaga suprafață, verificați rezultatul pe o suprafață mică, mai puțin vizibilă. Produsul este destinat utilizării în interior.

TIMPUL DE USCARE

La o temperatură de +23°C și 50% umiditate relativă, produsul se usucă după 2 ore, după aceea se poate continua cu aplicarea altui strat. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația deficitară prelungesc timpul de uscare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compuși organici volatili (COV) în recipient Directiva UE 2004/42	Categoria A/L/FW: Valoarea limită UE: 200 g/l (2010) Acest produs conține mai puțin de 20 g/l de COV.
Densitate la 20°C [g/cm] ³	1,41± 2%
Grad de luciu	perlat
Numărul de straturi	2
Solvent	apă

EFICIENȚA PRODUSULUI

Până la 8m² dintr-un ambalaj de 1L. Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de grosimea acesteia, de numărul de straturi, de metoda de aplicare și de experiența aplicatorului.

PERIOADA DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricării

AMBALAREA PRODUSULUI

1 L

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu vărsați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 05.12.2024

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de condițiile atmosferice. Temperatura de depozitare și transport este cuprinsă între +5°C și +25°C. Data de expirare și numărul de lot: a se vedea pe ambalaj.

SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul conține tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hidroximetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dionă; amestec post-reacție de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca reacții alergice. Dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Evitați inhalarea vaporilor sau a ceții. Lucrați în încăperi bine ventilate. Folosiți echipamente de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșeurii marcate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale. Limita conținutului de COV (Cat. A/L/FW) pe ambalaj 200g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 20 g/L de COV.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 05.12.2024